

Pístové kompresory řady 9



PKS 9/100



EKN 9



SKS 9/200

■ Řada 9

Typ kompresoru	Nasávané množství (m³/hod.)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m³/hod)	Max. výt. tlak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
EK 9	15,1	9	10	-	1,5	3 x 400	75	M16x1,5	31	-	484x450x343	016000007001
EK 9-2	15,1	9	10	-	1,5	230	75	M16x1,5	31	-	484x500x343	016000070001
EKN 9	15,1	9	12	9-12	1,5	3 x 400	76	-	45	-	534x565x974	016000017001
PKS 9/50	15,1	9	10	6,5-9	1,5	3 x 400	76	G1/4"	50	50	819x484x743	016000011011
PKS 9-2/50	15,1	9	10	6,5-9	1,5	230	76	G1/4"	50	50	819x484x743	016000071011
PKS 9-2/100	15,1	9	10	6,5-9	1,5	230	76	G1/4"	60	100	1044x484x818	016000073011
PKS 9/100	15,1	9	10	6,5-9	1,5	3 x 400	76	G1/4"	60	100	1044x484x818	016000012011
SKS 9/100	15,1	9	10	6,5-9	1,5	3 x 400	76	G3/8"	62	100	500x500x996	016000013011
SKS 9/200	15,1	9	10	6,5-9	1,5	3 x 400	76	G3/8"	116	200	500x500x1524	016000015001
PKS 9/100/12	15,1	9	12	9-12	1,5	3 x 400	76	G3/8"	91	100	1044x484x818	016000022001
SKS 9/200/12	15,1	9	12	9-12	1,5	3 x 400	76	G3/8"	129	200	500x500x1524	016000016001

- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou - 5 °C až + 40 °C.
- Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou + 5 °C až + 40 °C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NÁDOBOU, VČETNĚ KOMPRESORU EKN 9, PRACUJÍ V ROZSAHU AUTOMATICKÉHO CYKLU DLE TABULEK

Pístové kompresory řady 17



PKS 17/150



SKS 17/250

■ Řada 17

Typ kompresoru	Nasávané množství (m³/hod.)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m³/hod)	Max. výt. tlak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
EKA 17	26,9	17	10	-	3	3 x 400	80	M22x1,5	48	-	560x370x540	022000003001
PKS 17/150	26,9	17	10	6,5-9	3	3 x 400	80	G1/4"	96	150	1296x525x1063	022000011001
SKS 17/250	26,9	17	10	6,5-9	3	3 x 400	80	G1/2"	123	250	610x600x1607	022000012001

- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou - 5 °C až + 40 °C.
- Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou + 5 °C až + 40 °C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NÁDOBOU PRACUJÍ V ROZSAHU AUTOMATICKÉHO CYKLU DLE TABULEK