

název dokumentu:	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: ZC60193531 Sp. zn.: B2341 vedená u Městského soudu v Praze
název:	Obnova CCTV na skladech PHM ČEPRO, a.s. Smyslov a Mstětice
evid. č. zadavatele	218/15/OCN

Zadavatel výše uvedené zakázky, uveřejněné pod číslem P15V00000218 na profilu zadavatele na <https://www.softender.cz/home/profil/992824> dne 16. 9. 2015 jako zakázku malého rozsahu na služby v otevřeném řízení, níže uvádí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jak je uvedeno níže:

Opravy v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) – zadavatel tímto ruší původní ustanovení čl. 5.1 – „Specifikace zadavatele dle požadavku na plnění díla“ ZD a nahrazuje ho následujícím textem:

5.1 Specifikace zadavatele dle požadavku naplnění díla

„IP kamerový systém – obecné požadavky“

- **Minimální požadavky na kamerové body:**
 - kamery FULL HD – progresivní snímání, snímač 1/2.7“, rozlišení 1920 x 1080, přepínání den/noc (automaticky přestavný IR filtr), podpora H.264, WDR 120dB, Smart IR, Varifokální motor zoom objektiv, funkce DeFog, kamery do + 60°C, stupeň krytí kamery IP66
 - PTZ kamery FULL HD – progresivní snímání, snímač 1/2“, rozlišení 1920 x 1080, přepínání den/noc (automaticky přestavný IR filtr), podpora H.264, WDR 120dB, Smart IR, Varifokální motor zoom objektiv, funkce DeFog, kamery do + 60°C, stupeň krytí kamery IP66

Zadavatel požaduje minimálně 1 alarmový vstup na každé kameře.

Citlivost kamery musí být zvolena tak, aby byly zajištěny požadavky uvedené u jednotlivých kamerových bodů, a to při snížených světelných podmínkách (noc, déšť, mlha, sněžení apod.). Dodavatel je povinen dovybavit příslušnou kameru přidavným přísvitem.

Dodavatel musí ve své nabídce uvést citlivost navržené kamery s navrženým objektivem max. expoziční době 1/30 sec., a to pro každý typ kamery.

- Metodika hodnocení požadavků (vlastností) kamery:

Kamery, u nichž je požadavek na čtení (rozpoznávání) registračních značek, musí splňovat podmínku bezpečného čtení (písmen, číslic) registrační značky z místa jejich umístění v plném rozlišení, registrační značka musí být čitelná i v záznamech (stálý, alarmový).

Kamery, u nichž je požadavek na rozpoznání osob, musí splňovat podmínku bezpečného čtení (písmen i číslic) textu tabulky uvedené v příloze č. ... - Rozpoznání obličejů z místa jejich umístění v plném rozlišení, text srovnávací tabulky musí být čitelný i v záznamech (stálý, alarmový)

- **Minimální požadavky na záznamy z IP kamerového systému:**

- Snímková frekvence: min. 6 fps – trvalý záznam, min. 15 fps – poplachový záznam
- Nahrávání alarmových a stálých záznamů kamerového systému v definovaném režimu, tj.:
- Stálý záznam každé kamery (případně samostatná stopa stálých záznamů všech kamer kromě kamery vjezdové brány). Četnost snímků: min. 6 fps
- Alarmové záznamy v plném rozlišení. Četnost snímků: min. 15 fps
- Stálý záznam kamery vjezdové brány. Četnost snímků: min. 15 fps
- Alarmový záznam vjezdové kamery v plném rozlišení. Četnost snímků 15 fps
- Minimální doba archivace záznamů 15 dní stálý záznam, 30 dní alarmové záznamy.
- Pro výpočet kapacity záznamu se vychází z nahrávací rychlosti 15 fps/24h
- Záznamové zařízení musí obsahovat jeden hot spare pevný disk pro zálohu dat v případě výpadku provozního disku

- **Další obecné požadavky na IP kamerový systém:**

- Nezávislé ovládání otočných kamer z jednotlivých stanovišť (obsluha centrálního dispečinku ostrahy Hněvice, OBIA, variantně umožnit i operátorovi a vedoucímu skladu, dispečink, HZS), dle priorit stanovených OBIA, včetně automatického polohování otočných kamer na stanovené prepozice.
- Automatické zálohování alarmových záznamů z kamery monitorující hlavní vjezd do areálu skladu na centrální server v ČEPRO, a.s. Hněvice. Umožnit zpětné vytěžování těchto záznamů na stanovišti OBIA Praha a centrálním dispečinku ostrahy v Hněvicích.
- Možnost propojení CCTV s poplachově zabezpečovacím a tísňovým systémem (dále též jen PZTS) a systémem elektrické požární signalizace (dále též jen „EPS“) dle požadavků OBIA (alarmy vybraných čidel EPS resp. PZTS u definovaných objektů = alarmy a záznamy vybraných kamer).
- Pro zapojení jednotlivých prvků CCTV (kamer) je na skladech vybudována optická LAN síť. Příslušné převodníky, PoE injektory, konzole a ostatní materiál potřebný k zapojení prvků CCTV (s výjimkou kamerových sloupů) je součástí dodávky kamerového systému. Převodníky kamerového systému musí být 100% kompatibilní se sítí LAN na technologii CISCO a dodavatel kamerového systému plně zodpovídá za jejich kompatibilitu se sítí LAN.

- **IP kamerový systém konkrétní požadavky dle míst plnění:**

Specifikace kamer, včetně požadovaného množství dle konkrétního místa plnění, je uvedena v níže uvedených přílohách, jež tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace a to:

v Části I – za sklad PHM ČEPRO, a.s. Smyslov:
příloha č. 4 této ZD – „Specifikace kamery Smyslov.xlsx“
v Části II – za sklad PHM ČEPRO, a.s. Mstětice
příloha č. 5 této ZD – „Specifikace kamery Mstětice.xlsx“

- **Výstupy ze systému:**

Část I – Obnova CCTV na skladě PHM ČEPRO, a.s. Smyslov

Dílo v této části bude dodavatelem provedeno v rozsahu:

1. Dodávka a montáž IP kamer dle obecných požadavků uvedených v textu této zadávací dokumentace a dle specifikace uvedené **v příloze č. 4. (Specifikace kamery Smyslov.xlsx)** této ZD.
2. Dodávka, montáž připojení, nastavení a zprovoznění serveru(ů) pro IP kamerový systém (HW i SW) kompatibilních se systémem instalovaných na ostatních skladech ČEPRO (GEOVISION).

Požadavky na výstupy ze systému, vybavení klientských stanic

- **Ostraha (vrátnice)**
 - 2 x samostatných monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min. 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 2 x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min. 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - Možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání kamer s volitelným nastavením natočení, náklonu a zoomu (dále též jen „PTZ-kamera“)
- **Dispečink (velín) skladu**
 - 1 x samostatný monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 1x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - Možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání PZT-kamer
- **Další výstupy ze systému (SW),**
 - Vedoucí skladu ČEPRO, a.s. Smyslov
 - Pověření zaměstnanci Odboru bezpečnosti a interního auditu (dále a výše též jen „OBIA“) ČEPRO, a.s.
 - Pracoviště centrálního dispečinku ostrahy na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice

- Možnost rozšířit o další pracoviště dle požadavku OBIA
- Všichni on-line výstupy ze systému + přístup k záznamům (stálý i alarmový), možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru možnost ovládání PZT-kamer a možnost využívání všech funkcí kamery a vyhodnocovacího HW/SW

Pozn.: rozsah kamer zobrazovaných na jednotlivých pracovištích určuje OBIA

Část II – Obnova CCTV na skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice

1. Dílo v této části bude dodavatelem provedeno v rozsahu:
Dodávka a montáž IP kamer dle obecných požadavků uvedených v textu této zadávací dokumentace a dle specifikace uvedené v příloze č. 5. (**Specifikace kamery Mstětice.xlsx**) této zadávací dokumentace.
2. Dodávka, montáž připojení, nastavení a zprovoznění serveru(ů) pro IP kamerový systém (HW i SW) kompatibilních se systémem instalovaných na ostatních skladech ČEPRO (GEOVISION)

Požadavky na výstupy ze systému, vybavení klientských stanic

- **Ostraha (vrátnice)**
 - 2 x samostatných monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min. 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 2 x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min. 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - Možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání PZTS-kamer
- **Dispečink (velín) skladu**
 - 1 x samostatný monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 1x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - Možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání PZT-kamer
- **Další výstupy ze systému (SW),**
 - Vedoucí skladu ČEPRO, a.s. Mstětice
 - Pověření zaměstnanci Odboru bezpečnosti a interního auditu (OBIA) ČEPRO, a.s.
 - Pracoviště centrálního dispečinku ostrahy na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice

- Možnost rozšířit o další pracoviště dle požadavku OBIA
- Všechny on-line výstupy ze systému + přístup k záznamům (stálý i alarmový), možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru možnost ovládání PZT-kamer a možnost využívání všech funkcí kamery a vyhodnocovacího HW/SW

Pozn.: rozsah kamer zobrazovaných na jednotlivých pracovištích určuje OBIA

Zadavatel dále upravuje ustanovení části článku 5.3. – „Doba a místo plnění zakázky“ ZD na straně č. 6:

Doba plnění:

Doba plnění je stanovena: pro obě části zakázky cca od **19. 10. 2015** (v případě, že zadavatel uzavře smlouvu na základě tohoto výběrového řízení před 19. 10. 2015).

Předpoklad zadavatele je plnění díla v obou částech max. **do 90 dní**, včetně zkušebního provozu v testovacím režimu 30 dní **v obou částech**.

Další ustanovení Čl. 5.3., jakož i ostatní ustanovení ZD zůstávají nezměněna.

Lhůta pro podání nabídek se poskytnutím této dodatečné informace nemění, tj. zůstává 8.10. 2015 do 11'00 hod..

V Praze dne: 25. 9. 2015



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

043

Ing. Pavel Ševčík - Odbor centrálního nákupu (OCN) a
Ing. Milan Maixner - Odbor bezpečnosti a interního auditu (OBIA)

ČEPRO, a.s.

739 240 286, 602 263 624

pavel.sevcik@ceproas.cz , milan.maixner@ceproas.cz

