




SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice				
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení				
Místo stavby/Location	Mstětice				

Vypracoval/Designed by	Rudolfová Michaela		17.12.2018	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		17.12.2018		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan				
HIP/Manager	Pazdera Michal				

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO02 Kiosek
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	01. Stavební část

Název/Title <h2 style="text-align: center;">Výpis prvků</h2>				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:50	A4		18082-DSP-D-D1-SO02-01-308	0

Výpis plastových výrobků

Ozn.	Popis	Náčrt	Množství
P/1	Sestava výkladců čelní fasády		1 ks
<p><u>Všeobecný popis:</u></p> <p>Výkladce a dveře budou provedeny ze značkových plastových profilů, kování VENTUS, dveře budou hliníkové</p> <ul style="list-style-type: none"> - rámy - exteriér barva modrá (RAL 5017), interié - barva bílá - meziokenní + rohová vsuvka - plastová zateplená , ext. barva šedá (RAL 7035). int. - barva bílá - vnitřní parapet - postforming - barva šedý mramor - vnější parapet - klempířský výrobek K/1 - zasklení čirým dvojsklem $U_n=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - skla bezpečnostní popř. opatřená bezpečnostní folií - požadovaná třída odolnosti - P3A <p>- dveře - otevíravé jednokřídlové levé</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpečnostní vložka, kování VENTUS F 200, samozavírač, stavěč dv. křídla - vodorovné kovové madlo oboustranně ve výšce 800 mm - nátěr komaxit - kovové půlkruhové madlo D 200 mm oboustranně - nátěr komaxit - do výšky 1500 mm nad podlahu umístit na sklo výstražný bílý pruh z bodů 50/50 mm 100 mm od sebe - minimální průchozí rozměr dveří - 1250x2000 mm , bezbariérové provedení <p>- nadsvětlík - jednokřídlový sklopný</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládání křídla pákovým mechanismem ($v=1500 \text{ mm}$) <p>- výkladce - pevně zasklené, 2x nadsvětlík pevně zasklený a 2x jednokřídlový, sklopný</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládání křídla pákovým mechanismem ($v=1500 \text{ mm}$) 			
P/2	Sestava výkladců boční fasády - popis dtto P/1		1 ks
<p>- výkladce - pevně zasklené, nadsvětlík pevně zasklený- 2x a jednokřídlový, sklopný - 1x</p> <p>- ovládání křídla pákovým mechanismem ($v=1500 \text{ mm}$)</p>			

Výpis plastových výrobků

Ozn.	Popis	Náčrt	Množství
P/3	<p>Vstupní dveře - jednokřídlové se sklápěcím nadsvětlíkem - všeobecný popis dtto P/1</p> <p>Dveře budou provedeny systémem Aluprof MB-60 Type 1, kování VENTUS F 200</p> <p>- rámy - exteriér barva modrá (RAL 5017), interiér - barva bílá</p> <p>- dveře - otevíravé jednokřídlové - 1x levé, 1x pravé - bezpečnostní vložka, kování VENTUS F, stavěč dv. křídla - kovové půlkruhové madlo D 200 mm oboustranně - nátěr komaxit - dveřní výplň: 6x mléčné sklo - minimální průchozí rozměr dveří - 900x2000 mm, bezbariérové provedení</p> <p>- nadsvětlík - jednokřídlový sklopný - ovládání křídla pákovým mechanismem (v=1500 mm)</p> <p>- zasklení čirým dvojsklem $U_n=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - skla bezpečnostní popř. opatřené bezpečnostní folií - požadovaná třída odolnosti - P3A</p> <p>- na dveřích do WC navíc - vodorovné kovové madlo oboustranně ve výšce 800 mm - nátěr komaxit</p>		2 ks
P/4	<p>Okno plastové, jednokřídlové, sklápěcí - všeobecný popis dtto P/1 - ovládání křídla pákovým mechanismem (v=1500 mm)</p> <p>- vnitřní parapet - postforming - barva šedý mramor - vnější parapet - klempířský výrobek K/1</p>		2 ks

Výpis truhlářských výrobků

Ozn.	Popis	Náčrt	Množství
T/1	Dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou, plné hladké - levé - povrchová úprava - bílá folie - zámek vložkový , kování Zellinger - tmavě modré - rozm. 800x1970 mm - bez prahu		1 ks
T/2	Dřevěné dveřní křídlo s polodrážkou, plné hladké - levé - povrchová úprava - bílá folie - zámek vložkový , kování Zellinger - tmavě modré - rozm. 600x1970 mm - bez prahu		1 ks

Výpis zámečnických výrobků

Ozn.	Popis	Náčrt	Množství
Z/1	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>Ocelová dveřní zárubeň jednodílná pro dveřní křídla s polodrážkou typ CgH pro tl. příčky 125 mm zárubeň LEVÁ syntetický nátěr - odstín modrý (RAL 5005) rozm. 800x1970 mm</p>		1 ks
Z/2	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>Ocelová dveřní zárubeň jednodílná pro dveřní křídla s polodrážkou typ CgH pro tl. příčky 65 mm zárubeň LEVÁ syntetický nátěr - odstín modrý (RAL 5005) rozm. 600x1970 mm</p>		1 ks
Z/3	<p>MADLO PRO OOSP - WC SKLOPNÉ</p> <p>Bezpečnostní madlo kovové k WC - sklopné kotvené na stěnu, dl. 900 mm povrchová úprava - komaxit - odstín bílý</p> <p>MADLO PRO OOSP - WC PEVNÉ</p> <p>Bezpečnostní madlo kovové k WC - komplet pevné kotvené na stěnu, dl. 800 mm povrchová úprava - komaxit - odstín bílý</p> <p>MADLO PRO OOSP - UMYVADLO</p> <p>Bezpečnostní madlo kovové k umyvadlu - pevné, kotvené na stěnu, dl. 500 mm - 1 ks povrchová úprava - komaxit - odstín bílý</p>		
Z/4	<p>POKLUP INST. ŠACHTY POD PULTEM</p> <p>rám z L 50x50x5 mm - celkem 2,6 mb na rám přivařen ocel. pásek - plochá tyč 30x5...2800 mm kotvení pomocí pracen z pás. oceli 3x30 ... 150 mm - 8 ks vnitřní rozměr - 600x600 mm poklop z plechu P5 - 650x650 mm... 19,0 kg</p> <p>povrch. úprava viditelné části -synt. nátěr - odstín modrý (RAL 5005)</p> <p>hmotnost celkem 35,1 kg</p>		1 ks
Z/5	<p>POKLUP INSTALAČNÍ ŠACHTY CH4</p> <p>typový litinový poklop včetně osazovacího rámu třída zatížení C250-D400 světlý rozměr 900x900 mm</p>		1 ks
Z/6	<p>LEMOVÁNÍ INST. ŠACHTY POD ROZVADĚČEM</p> <p>rám z L 50x50x5 mm - celkem 2,2 mb kotvení pomocí pracen z pás. oceli 3x30 .. 150 mm - 4 ks vnitřní rozměr - 550x350 mm</p> <p>povrch. úprava viditelné části -synt. nátěr - odstín modrý (RAL 5005)</p> <p>hmotnost celkem 10,3 kg</p>		1 ks
Z/7	<p>POKLUP INST. ŠACHTY VE SKLADU</p> <p>rám z L 50x50x5 mm - celkem 1,7 mb na rám přivařen ocel. pásek - plochá tyč 30x5...1900 mm kotvení pomocí pracen z pás. oceli 3x30 ... 150 mm - 4 ks vnitřní rozměr - 500x250 mm poklop z plechu P5 - 550x300 mm... 7,0 kg</p> <p>povrch. úprava viditelné části -synt. nátěr - odstín modrý (RAL 5005)</p> <p>hmotnost celkem 17,9 kg</p>		1 ks

Výpis zámečnických výrobků

Ozn.	Popis	Náčrt	Množství
Z/8	<p>ČISTÍČÍ ROHOŽ</p> <p>Samočistící rohož OPENWELL (výr. GAPA Staré Město)</p> <p>pryžová vlnovková rohož včetně Al rámu</p> <p>rozměr 1400x700x30 mm</p>		3 ks
Z/9	<p>KOTEVNÍ DESKA POD SLOUPEK DRŽÍCÍ PŘESTŘEŠENÍ</p> <p>plech P10-300x300 mm</p> <p>4x pracna z ØE12 ...250</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>hmotnost 1 ks ... 8,9 kg</p> <p>hmotnost celkem ... 26,7 kg</p>		3 ks
Z/10	<p>MŘÍŽ NA OKNO 600x600</p> <p>2x pásová ocel 30x3 - dl. 2x 980 mm</p> <p>6x kruhová ocel - dl. 6x 650 mm</p> <p>4x chemické kotvy HILTI</p> <p>povrch pozinkovaný</p> <p>hmotnost 1 ks ... 4,4 kg + kotvy</p> <p>hmotnost celkem ... 8,8 kg + kotvy</p>		2 ks

Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Popis	Náčrt	Množství
K/1	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN Plech TiZn RŠ 250 povrch. úprava viditelné části -synt. nátěr - odstín modrý (RAL 5005)		17,5 mb
K/2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY Plech TiZn RŠ 660 povrch. úprava viditelné části -synt. nátěr - odstín modrý (RAL 5005)		40 mb