


LEGENDA:

-  B FLOWEX-MN-060030-B 30W, 4784lm, 5000K – NEVYBUŠNÉ LED SVÍTLIDLO PRŮMYŠLOVÉ SVĚTELNÝ ZDROJ: 1 ks DESKA s LED 30W, 5700 K NEVYBUŠNÉ PŘEVODENÍ : Ex db eb op is IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db MIN. OSVĚTLENOST PRAC. ROVINY: 200 lx


ROZVODNÁ SOUSTAVA:
OCHRANA PŘED ÚRAČEM EL. PROUDEN DLE ČSN 332000-4-41 ed3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ
UZEMNĚNÍ DLE ČSN 332000-5-54 ed3
V CÍLEM PROSTORU TECHNOLOGIE BUDE PROVEDENO OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ

2					
1					
0	01/2025	Ing. FASULIS	Ing. HROMADKA	Ing. JEDLIČKA	DVZ – DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELE
Rev.	Datum:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:	Pops:
Název: OSVĚTLENÍ – ARMATURNÍ UZEL S0223 DISPOZICE					Stupeň: DVZ
					=
					+

- ČÍSLO SVĚT. OKRUHU
- ČÍSLO EL. FÁZE SOUSTAVY (1 = L1)

VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ (NA SLOUPKU U PLOŠINY)



Zákazník: ČEPRO a.s. PRAHA	Dodavatel:  VAE CONTROLS, s. r. o. nám. J. Čokorina 233/1 710 00 Ostrava	Počet stran:	1x A3	Strana:	
		Číslo výkresu:	V2410148E020	Rev.	0