



LEGENDA:

FLOWEX-MN-080070-B 70W, 9547lm, 5000K - NEVÝBUŠNÉ LED SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ SVĚTELNÝ ZDROJ: 1 ks DESKA s LED 70W, 5700 K NEVÝBUŠNÉ PŘEVEDENÍ : Ex db eb op is IIc T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db

⊗ B FLOWEX-MN-060030-B 30W, 4784lm, 5000K – NEVYBUŠNÉ LED SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ SVĚTELNÝ ZDROJ: 1 ks DESKA s LED 30W, 5700 K NEVYBUŠNÉ PŘEVODNÍK : Ex db eb op is IIc T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db MIN. OSVĚTLENOST PRAC. ROVINY: 200 lx

$$= \text{EL}1(1)$$

- ČÍSLO SVĚT. OKRUHU
- ČÍSLO EL. FÁZE SOUSTAVY (1= L1)

PŘEPÍNAČ OSVĚTLENÍ (NA SLOUPU OK PŘESTŘEŠENÍ)

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
OCHRANA PŘED ÚRAČENÍM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed3
AUTOMATICKÝM OPLOUENÍM OD ZDPOLÉ, OCHRANÉ POSPOUJÁNÍ
UZEMNĚNÍ DLE ČSN 332000-5-54 ed3
V CÍLEM PROSTORU TECHNOLOGIE BUDE PROVEDENO OCHRANÉ POSPOUJÁNÍ

[illegible]